

DigiSIGN OUTDOOR

HIGH BRIGHTNESS

PROFESSIONAL OUTDOOR
DIGITAL SIGNAGE SOLUTION

Tampil jelas di segala kondisi cuaca,
dirancang untuk performa tanpa kompromi.



3000 NITS
High Brightness

Tampilan jelas di bawah
sinar matahari langsung.



IP66
Weatherproof

Tahan terhadap hujan,
debu, panas, kelembapan,
dan cuaca ekstrem.



ANDROID OS
All-In-One Player

Sistem operasi stabil
untuk performa optimal.



REMOTE CMS
Content Management

Kelola konten jarak jauh
melalui CMS Cloud.



SLIM & ROBUST
Design

Bezel tipis dan
bodi kokoh.

CARA PENGGUNAAN



1 Upload Konten

Masukan konten melalui
CMS DigiSign Play.



2 Jadwalkan Tayang

Atur playlist dan jadwal
penayangan sesuai kebutuhan.



3 Publish ke Display

Kirim konten ke layar melalui
jaringan.



4 Monitoring Jarak Jauh

Pantau status perangkat dan
lakukan update kapan saja.

APLIKASI IDEAL



RETAIL & MALL



TRANSPORTASI



HOSPITALITY



PUBLIC AREA

31 YEARS
EXPERIENCE

InnoGRAPH telah berdiri sejak 1994
dan berpengalaman lebih dari 31 tahun
di industri digital printing &
visual solutions.

ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



ISO CERTIFIED

Dilengkapi dengan sistem manajemen
mutu bersertifikat ISO untuk menjamin
kualitas produk dan proses yang terpercaya.



PROFESSIONAL
AFTER SALES SERVICE

After Sales Service yang merangkan
untuk dukungan teknis cepat,
berkelanjutan, dan solusi terbaik
bagi pelanggan.

PRODUK LINE UP

DOUBLE SIDED



Tampilan dua sisi untuk visibilitas maksimal dari berbagai arah.

DIGITAL POSTER



Desain poster digital modern dengan instalasi mudah dan stabil.

EV CHARGING POST



Stasiun pengisian daya EV dengan layar informasi tahan cuaca dan andal.

SPESIFIKASI PRODUK

MODEL	32"	43"	49"	55"	65"	75"	86"
RESOLUSI	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080 / 3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
BRIGHTNESS	3000 nits						
RASIO KONTRAS	1200 : 1						
VIEWING ANGLE	178° / 178°						
RESPONSE TIME	8 ms (typ.)						
OS	Android 11						
POWER							
POWER SUPPLY	Internal						
RATED VOLTAGE	AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz						
PENGUNAAAN DRA (MAX.)	≤ 70W	≤ 80W	≤ 90W	≤ 120W	≤ 150W	≤ 180W	≤ 220W
ENVIRONMENT							
SUHU OPERASIONAL	-20°C ~ 55°C						
KELEMBAPAN	5% ~ 95% RH (Non-condensing)						
PERLINDUNGAN	IP66						
MEKANIKAL							
MATERIAL	Aluminum Alloy + Tempered Glass						
BEZEL	27.5 mm (Narrow Bezel)						
ORIENTASI	Portrait / Landscape						
WARNA	Hitam / Custom						

Showroom & Workshop



PT. Innovasi Sarana Grafindo
Jl. Lenteng Agung Raya No. 15, Jakarta Selatan

0812-1028-2828
cs@innograph.com

Online Store



displaystore.id